

1. 対象部材

フローリング(直張用)

略称：CjK フローリング

2. 標準(共通)化の部位

標準(共通)化の部位を図1に示す。



A：フローリング厚

図1－標準(共通)化の部位

3. 寸法・形状

図1の部位の寸法を表1に示す。

表1－部位の寸法

単位：mm		
項目	①	②
A：フローリング厚	6	12

4. 表示方法

部材・印刷物・電子媒体などに、長期使用対応部材であることを表示する。
または、“CjK”マークを表示する。

5. 特記事項

関連部材が具備すべき条件については長住協HP等で確認する。

6. 解説

- ・フローリングを交換する際は部屋単位の交換を前提とするため、厚さのみを標準化寸法とし、幅、長さ寸法およびサネ形状、溝数は対象範囲外とした。
- ・直張用とは”フローリングの日本農林規格”の用語の定義に準ずる。
- ・A寸法はフローリングに遮音用の緩衝材が付く場合は緩衝材も含んだ厚みとする。

7. 共通事項

7.1 寸法について

寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

7.2 交換について

交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。

注記)専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。